



Les éléments logiques normalement ouverts qui commutent quand on les pilote et dont la pression pilote est réglable sont des valves à clapet hydrauliquement équilibrées entre les chambres 1 et 2. Le ressort principal maintient la valve ouverte jusqu'à ce que la pression pilote, qui est réglée sur l'étage pilote intégré et appliquée à l'orifice 3, soit atteinte. A cet instant la valve commute à la position fermée.

**CARACTÉRISTIQUES** NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Pression de pilotage minimale pour commuter la valve	28 bar
Contrôle du Débit de Pilotage	See Performance Data
Fuite Maximale à 24 cSt (100 SUS)	0,7 cc/min.@350 bar
Couple de serrage du contre écrou	9 - 10 Nm
Dimension du contre-écrou sur plat	15 mm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-021-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-021-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-021-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-021-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-021-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-021-006

**CONFIGURATION OPTIONS**

**Model Code Example: DODPLAN**

**DISPOSITIF DE CONTRÔLE**

(L)

**PLAGE DE RÉGLAGE**

(A)

**MATIÈRE DES JOINTS**

(N)

**L** Vis de Réglage Standard

**A** 400 - 3000 psi (28 - 210 bar), 1000 psi (70 bar)  
Réglage Standard

**B** 400 - 1500 psi (28 - 105 bar), 1000 psi (70 bar)  
Réglage Standard

**W** 400 - 4500 psi (28 - 315 bar), 1000 psi (70 bar)  
Réglage Standard

**N** Buna N

**V** Viton