



Les éléments logiques normalement ouverts qui commutent quand on libère le drain sont des valves à clapet hydrauliquement équilibrées entre les chambres 1 et 2. Le ressort principal maintient la valve ouverte. Quand une pression de pilotage est appliquée alors que le drain est bloqué (chambre 4) la valve reste dans la position ouverte. Lorsque le drain est libéré, cela déséquilibre le clapet et la valve commute à la position fermée.

CARACTÉRISTIQUES NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Pression de pilotage minimale pour commuter la valve	20 bar
Contrôle du Débit de Pilotage	See Performance Data
Fuite Maximale à 24 cSt (100 SUS)	0,7 cc/min. @350 bar
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-024-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-024-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-024-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DOJRXHN

DISPOSITIF DE CONTRÔLE

(X)

PRESSION DE PILOTAGE MINIMALE

(H)

MATIÈRE DES JOINTS

(N)

X Activation par déblocage du drain

H 300 psi (20 bar)

N Buna N

V Viton