



先导控制, 3通换向阀 (口1到口2打开, 口3关闭) 为切换装置, 常用在中等流量油路中。它们可以单独使用或者用来驱动更大流量的先导控制换向阀或者逻辑阀。当口1与口3之间的压差超出设定时, 此阀将切换。

TECHNICAL DATA NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

最大操作压力	350 bar
110 SUS (24 cSt)下的最大泄漏	15 cc/min.@70 bar
工厂默认的设定值	15 L/min.
控制先导流量	0,11 - 0,16 L/min.
调节 - 从最小设定到最大设定的顺时针圈数	5
锁紧螺母六角尺寸	15 mm
锁紧螺母力矩	9 - 10 Nm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-011-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-011-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-011-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DPBDLAN

控制方式 (L)	(A)	密封材料 (N)	MATERIAL/COATING
L 标准螺钉调节	A 100 - 3000 psi (7 - 210 bar), 1000 psi (70 bar) 标准设定值	N 丁腈橡胶 V 氟橡胶	Standard Material/Coating /AP 不锈钢, 钝化
	B 50 - 1500 psi (3,5 - 105 bar), 1000 psi (70 bar) 标准设定值		
	D 25 - 800 psi (1,7 - 55 bar), 400 psi (28 bar) 标准设定值		
	E 25 - 400 psi (1,7 - 28 bar), 200 psi (14 bar) 标准设定值		
	K 75 - 1500 psi (5 - 105 bar), 1000 psi (70 bar) 标准设定值		
	W 150 - 4500 psi (10,5 - 315 bar), 1000 psi (70 bar) 标准设定值		