



Das in der Ruhestellung geöffnete, direkt betätigte 2/2-Wegeventil mit externer Entlastung überwacht den Druck in einem Kreis, um ein Ventil in einem anderen Kreis zu schalten oder zu entlasten. Wenn der Druck am Anschluss 1 den Ventileinstellwert übersteigt, dann schaltet der Kolben und sperrt die Verbindung von 2 nach 3.

**TECHNISCHE DATEN** NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximale Ventilleckage bei Schließdruck	20 drops/min.
Schließdruck	>85 % vom Einstellwert
Anzugsmoment der Kontermutter	9 - 10 Nm
Schlüsselweite der Kontermutter	15 mm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-021-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-021-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-021-006

**CONFIGURATION OPTIONS**

**Model Code Example: DRAYLANV**

VERSTELLUNG (L)	EINSTELLBEREICH (A)	DICHTUNGSMATERIAL (N)	MATERIAL/COATING
L Standard Spindelverstellung	A 1000 - 3000 psi (70 - 210 bar), 1000 psi (70 bar) Standardeinstellung	N Buna-N	Standard Material/Coating
C Verstellgeschützt, Werksvoreinstellung	C 2000 - 6000 psi (140 - 420 bar), 2000 psi (140 bar) Standardeinstellung	V Viton	IAP Rostfreier Stahl, passiviert