



常闭, 直动式, 2通换向阀为切换装置, 常用在中等流量油路中。它们可以单独使用或者用来驱动更大流量的先导控制换向阀或者逻辑阀。当口1与口4之间的压差超出设定时, 此阀将切换。

**TECHNICAL DATA** NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

最大操作压力	350 bar
110 SUS (24 cSt)下的最大泄漏	30 cc/min.
工厂默认的设定值	15 L/min.
调节 - 从最小设定到最大设定的顺时针圈数	5
锁紧螺母六角尺寸	15 mm
锁紧螺母力矩	9 - 10 Nm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-021-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-021-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-021-006

**注:** • 对于采用O控制 (旋钮调节, 带面板锁) 的系列1插装阀, 面板上需要留一个直径0.75 in. (19 mm)的孔。

**CONFIGURATION OPTIONS**

**Model Code Example: DRBNLAN**

控制方式	(L)	调节范围	(A)	密封材料	(N)	MATERIAL/COATING
<b>L</b> 标准螺钉调节	<b>A</b>	500 - 3000 psi (35 - 210 bar), 1000 psi (70 bar) 标准设定值	<b>N</b>	丁腈橡胶	<b>Standard</b>	Material/Coating
	<b>B</b>	50 - 1500 psi (3,5 - 105 bar), 200 psi (14 bar) 标准设定值	<b>V</b>	氟橡胶	<b>/AP</b>	不锈钢, 钝化
	<b>D</b>	25 - 800 psi (1,7 - 55 bar), 200 psi (14 bar) 标准设定值			<b>/LH</b>	低碳钢, 锌-镍
	<b>E</b>	25 - 400 psi (1,7 - 28 bar), 200 psi (14 bar) 标准设定值				
	<b>S</b>	25 - 200 psi (1,7 - 14 bar), 100 psi (7 bar) 标准设定值				
	<b>W</b>	750 - 4500 psi (50 - 315 bar), 1000 psi (70 bar) 标准设定值				