



3/2-Wegeventil, direkt betätigt, in Ruhestellung Anschluss 3 mit 4 verbunden und Anschluss 2 verschlossen. Das Ventil kann den Ölstrom direkt steuern oder als Vorsteuerventil eine Hauptstufe betätigen. Es schaltet, sobald die Druckdifferenz zwischen Anschluss 1 und 4 größer ist als der Einstellwert.

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	50 cc/min.@210 bar
Einstellbereich: Anzahl Umdrehungen im Uhrzeigersinn vom Min. bis Max. des Einstellbereichs	5
Anzugsmoment der Kontermutter	9 - 10 Nm
Schlüsselweite der Kontermutter	15 mm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-022-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-022-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-022-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DRCLNV

VERSTELLUNG

(L)

DICHTUNGSMATERIAL

(N)

MATERIAL/COATING

L Standard Spindelverstellung

N Buna-N

Standard Material/Coating

C Verdeckte Handbetätigung

V Viton

/LH Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet