



CONFIGURATION

X	Dispositif de contrôle	Non Réglable
E	Pression de Commande Minimale	75 psi (5 bar)
N	Matière des Joints	Buna N
	Material/Coating	

Les sélecteurs à rappel latéral par ressort, avec pilotage par la haute pression sont des valves à 2 positions qui au repos relie la ligne de pression 4 à l'orifice commun (chambre 3) et bloque la ligne 2. Quand la pression sur la

ligne 2 dépasse la pression de la ligne 4, le tiroir commute pour relier 2 à l'orifice commun et la ligne 4 est alors bloquée.

CARACTÉRISTIQUES

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Fuite Maximale à 24 cSt (100 SUS)	15 cc/min.@70 bar
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-031-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-031-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-031-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DSCOXEN

DISPOSITIF DE CONTRÔLE	(X)	PRESSION DE COMMANDE MINIMALE(E)	MATIÈRE DES JOINTS	(N)	MATERIAL/COATING	(/LH)
X	Non Réglable	E 75 psi (5 bar)	N Buna N	/LH	Mild Steel, Zinc-Nickel	
		C 30 psi (2 bar)	V Viton	IAP	Acier inoxydable, Passivé	
					Standard Material/Coating	