



Ce déviateur qui commute quand on libère le drain, est une cartouche à 3 voies et 2 positions qui est normalement fermée. Quand on draine l'orifice 1 la pression différentielle entre l'orifice 3 et l'orifice 1 dépasse la force du ressort entraînant la commutation de la valve et de ce fait une connexion de l'orifice 3 avec les orifices 2 et 4.

CARACTÉRISTIQUES NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Débit Nominal de pilotage	0,38 L/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-031-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-031-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-031-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-031-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-031-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-031-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DSCXEN

DISPOSITIF DE CONTRÔLE

(X)

PRESSION DE COMMANDE MINIMALE

(E)

MATIÈRE DES JOINTS

(N)

X Non Réglable

E 75 psi (5 bar)

N Buna N

C 30 psi (2 bar)

V Viton

D 50 psi (3,5 bar)