



CONFIGURATION

X	Verstellung	Nicht einstellbar
	Dichtungsmaterial	
	Material/Coating	

Spülventile eignen sich zum Ausspülen von heißem und ggf. verschmutztem Öl aus den geschlossenen Kreisläufen von hydrostatischen Antrieben. Wenn der Druck an den Anschlüssen 2 und 4 gleich ist, dann bleibt das Ventil in der

federzentrierten, geschlossenen Mittelstellung. Bei Überschreitung eines Differenzdruckes zwischen den Anschlüssen 2 und 4 wird die Niederdruckseite mit dem Tank (Anschluss 3) verbunden.

TECHNISCHE DATEN

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Steuerölstrom	0,38 L/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-032-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-032-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-032-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DSEHXGN

VERSTELLUNG	(X)	DICHTUNGSMATERIAL	(V)	MATERIAL/COATING	(/LH)
X	Nicht einstellbar	V	Viton	/LH	Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet
		N	Buna-N	/AP	Rostfreier Stahl, passiviert Standard Material/Coating