



CONFIGURATION

X Verstellung	Nicht einstellbar
C Minimaler Steuerdruck	30 psi (2 bar)
N Dichtungsmaterial	Buna-N
Material/Coating	

Wechselventile mit Federrückstellung sind 3/2-Wegeventile, bei denen in Ruhestellung Anschluss 4 mit Anschluss 3 verbunden und Anschluss 2 gesperrt ist. Durch Druckanstieg an Anschluss 2 über den Druck an Anschluss 4 wird Anschluss 2 mit Anschluss 3 verbunden

und Anschluss 4 ist gesperrt.

TECHNISCHE DATEN

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-032-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-032-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-032-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DSEOXCN

VERSTELLUNG (X)	MINIMALER STEUERDRUCK (C)	DICHTUNGSMATERIAL (N)	MATERIAL/COATING
X Nicht einstellbar	C 30 psi (2 bar) E 75 psi (5 bar)	N Buna-N V Viton	Standard Material/Coating IAP Rostfreier Stahl, passiviert