



Les sélecteurs à rappel latéral par ressort, avec pilotage par la haute pression sont des valves à 2 positions qui au repos relie la ligne de pression 4 à l'orifice commun (chambre 3) et bloquent la ligne 2. Quand la pression sur la ligne 2 dépasse la pression de la ligne 4, le tiroir commute pour relier 2 à l'orifice commun et la ligne 4 est alors bloquée.

CARACTÉRISTIQUES NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Pression maximale de fonctionnement | 350 bar |
| Seal kit - Cartridge | Buna: 990-032-007 |
| Seal kit - Cartridge | Polyurethane: 990-032-002 |
| Seal kit - Cartridge | Viton: 990-032-006 |
| Seal kit - Cartridge | Buna: 990-032-007 |
| Seal kit - Cartridge | Polyurethane: 990-032-002 |
| Seal kit - Cartridge | Viton: 990-032-006 |

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DSEOXEN

| DISPOSITIF DE CONTRÔLE (X) | PRESSION DE COMMANDE MINIMALE (E) | MATIÈRE DES JOINTS (N) | MATERIAL/COATING |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| X Non Réglable | E 75 psi (5 bar) C 30 psi (2 bar) | N Buna N V Viton | Standard Material/Coating IAP Acier inoxydable, Passivé |