



### CONFIGURATION

X	Dispositif de contrôle	Non Réglable
	Pression de Commande Minimale	
	Matière des Joints	
	Material/Coating	

Les sélecteurs à rappel latéral par ressort, avec pilotage par la haute pression sont des valves à 2 positions qui au repos relie la ligne de pression 4 à l'orifice commun (chambre 3) et bloque la ligne 2. Quand la pression sur la ligne 2 dépasse la pression de la ligne 4, le tiroir commute pour relier 2 à l'orifice commun et la ligne 4 est alors bloquée.

### CARACTÉRISTIQUES

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-032-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-032-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-032-006

### CONFIGURATION OPTIONS

#### Model Code Example: DSEOXN

DISPOSITIF DE CONTRÔLE (X)	PRESSION DE COMMANDE MINIMALE (E)	MATIÈRE DES JOINTS (V)	MATERIAL/COATING
X Non Réglable	E 75 psi (5 bar)	V Viton	Standard Material/Coating
	C 30 psi (2 bar)	N Buna N	IAP Acier inoxydable, Passivé