



CONFIGURATION

X	Dispositif de contrôle Non Réglable
	Matière des Joints
	Material/Coating

Les sélecteurs pilotés par la ligne basse pression permettent d'échanger l'huile chaude dans un circuit hydrostatique. Quand les 2 lignes du circuit (chambres 2 et 4) sont à la même pression, la valve est centrée par des ressorts dans une position où tous les orifices sont fermés. Quand l'une des lignes (chambre 2 ou 4) voit une pression plus élevée, la ligne opposée est connectée à l'orifice de délestage (chambre 3). La temporisation lors de la commutation du tiroir d'échange évite les chutes de débit dans le circuit hydrostatique.

CARACTÉRISTIQUES

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Débit de pilotage	0,38 L/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-033-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-033-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-033-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DSFDXEN

DISPOSITIF DE CONTRÔLE

(X) MATIÈRE DES JOINTS

(V) MATERIAL/COATING

X Non Réglable

V Viton

Standard Material/Coating

N Buna N

/LH Mild Steel, Zinc-Nickel