



CONFIGURATION

X	Verstellung	Nicht einstellbar
C	Minimaler Steuerdruck	30 psi (2 bar)
N	Dichtungsmaterial	Buna-N
	Material/Coating	

Wechselventile mit Federrückstellung sind 3/2-Wegeventile, bei denen in Ruhestellung Anschluss 4 mit Anschluss 3 verbunden und Anschluss 2 gesperrt ist. Durch Druckanstieg an Anschluss 2 über den Druck an Anschluss 4 wird Anschluss 2 mit Anschluss 3 verbunden

und Anschluss 4 ist gesperrt.

TECHNISCHE DATEN

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-033-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-033-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-033-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DSGOXCN

VERSTELLUNG	(X)	MINIMALER STEUERDRUCK	(C)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)	MATERIAL/COATING
X	Nicht einstellbar	C	30 psi (2 bar)	N	Buna-N	Standard Material/Coating
		E	75 psi (5 bar)	V	Viton	/LH Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet