



CONFIGURATION

X	Verstellung	Nicht einstellbar
C	Schaltdruck	30 psi (2 bar)
N	Dichtungsmaterial	Buna-N

3/3-Wechsel-Wegeventile finden hauptsächlich in Eilgangschaltungen Verwendung. Wenn der Druck an den Anschlüssen 2 und 4 gleich ist, dann bleibt das Ventil in der federzentrierten, geschlossenen Mittelstellung. Bei Überschreitung eines Differenzdruckes zwischen den Anschlüssen 2 und 4 wird die Hochdruckseite mit dem Anschluss 3 verbunden.

TECHNISCHE DATEN

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	65 cc/min.@70 bar
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-033-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-033-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-033-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-033-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DSGSXCN

VERSTELLUNG	(X)	SCHALTDRUCK	(C)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)
X	Nicht einstellbar	C	30 psi (2 bar)	N	Buna-N
		E	75 psi (5 bar)	E	EPDM
		F	100 psi (7 bar)	V	Viton
		G	150 psi (10,5 bar)		