



Durch Druckentlastung schaltbares 3/2-Wegeventil, in Ruhestellung geschlossen. Durch Steuerdruckentlastung an Anschluss 1 entsteht ein Differenzdruck zwischen Anschluss 3 und 1, der das Ventil gegen die Federkraft betätigt und dadurch Anschluss 3 mit 2 und 4 verbindet.

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Entlastungsölstrom	0,60 L/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-033-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-033-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-033-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-033-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-033-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-033-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: **DSGXCDN**

VERSTELLUNG

(X)

MINIMALER STEUERDRUCK

(C)

DICHTUNGSMATERIAL

(N)

X Nicht einstellbar

C 30 psi (2 bar)

N Buna-N

D 50 psi (3,5 bar)

V Viton