



### CONFIGURATION

|   |                               |                |
|---|-------------------------------|----------------|
| X | Dispositif de contrôle        | Non Réglable   |
| E | Pression de Commande Minimale | 75 psi (5 bar) |
| N | Matière des Joints            | Buna N         |

Les sélecteurs à rappel latéral par ressort, avec pilotage par la haute pression sont des valves à 2 positions qui au repos relie la ligne de pression 4 à l'orifice commun (chambre 3) et bloquent la ligne 2. Quand la pression sur la ligne 2 dépasse la pression de la ligne 4, le tiroir commute pour relier 2 à l'orifice commun et la ligne 4 est alors bloquée.

### CARACTÉRISTIQUES

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Pression maximale de fonctionnement | 350 bar                   |
| Seal kit - Cartridge                | Buna: 990-034-007         |
| Seal kit - Cartridge                | Polyurethane: 990-034-002 |
| Seal kit - Cartridge                | Viton: 990-034-006        |

### CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DSIOXEN

| DISPOSITIF DE CONTRÔLE | (X) | PRESSION DE COMMANDE MINIMALE | (E) | MATIÈRE DES JOINTS | (N) |
|------------------------|-----|-------------------------------|-----|--------------------|-----|
| X Non Réglable         |     | E 75 psi (5 bar)              |     | N Buna N           |     |
|                        |     | C 30 psi (2 bar)              |     | V Viton            |     |