



CONFIGURATION

X	Verstellung	Nicht einstellbar
C	Schaltdruck	30 psi (2 bar)
N	Dichtungsmaterial	Buna-N

3/3-Wechsel-Wegeventile finden hauptsächlich in Eilgangschaltungen Verwendung. Wenn der Druck an den Anschlüssen 2 und 4 gleich ist, dann bleibt das Ventil in der federzentrierten, geschlossenen Mittelstellung. Bei

Überschreitung eines Differenzdruckes zwischen den Anschlüssen 2 und 4 wird die Hochdruckseite mit dem Anschluss 3 verbunden.

TECHNISCHE DATEN

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	80 cc/min.@70 bar
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-034-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-034-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-034-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DSISXCN

VERSTELLUNG

(X)

SCHALTDRUCK

(C)

DICHTUNGSMATERIAL

(N)

X Nicht einstellbar

C 30 psi (2 bar)

N Buna-N

E 75 psi (5 bar)

V Viton

F 100 psi (7 bar)

G 150 psi (10,5 bar)