



Durch Druckentlastung schaltbares 3/2-Wegeventil, in Ruhestellung von Anschluss 3 nach 4 geöffnet. Durch Steuerdruckentlastung an Anschluss 1 entsteht ein Differenzdruck zwischen Anschluss 3 und 1, der das Ventil gegen die Federkraft betätigt und dadurch Anschluss 3 mit 2 verbindet.

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Entlastungsölstrom	0,60 L/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-034-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-034-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-034-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DSIYXEN

VERSTELLUNG (X)	MINIMALER STEUERDRUCK (E)	DICHTUNGSMATERIAL (N)	MATERIAL/COATING
X Nicht einstellbar	E 75 psi (5 bar)	N Buna-N	Standard Material/Coating
	C 30 psi (2 bar)	V Viton	IAP Rostfreier Stahl, passiviert
	D 50 psi (3,5 bar)		