



Diese magnetbetätigten 2/2-Wege-Ventile sind direkt wirkende Sitzventile mit Soft-Shift-Funktion. Mit Hilfe der Soft-Shift-Funktion können Druckstöße infolge der Ventilbetätigung reduziert werden. Die Ventile sind in geschlossener und geöffneter Ruhestellung erhältlich. Die Ventile werden mit Spulen der Serien 740 und 747 betrieben.

**TECHNISCHE DATEN** NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Erforderliche Betätigungskraft für Nothandbetätigung	33 N/100 bar @ Port 1
Hub der Nothandbetätigung	2,5 mm
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,7 cc/min. @350 bar
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-413-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-413-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-413-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-413-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-413-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-413-006

**INFO:** • Bitte überprüfen Sie den Abstand der Ventile, wenn Sie SUN Standardgehäuse einsetzen wollen. Verschiedene Verstellrichtungen und Spulen erfordern verschiedene Abstände.

**CONFIGURATION OPTIONS**

Model Code Example: DTDFSCN

VENTILSITZ KONFIGURATIONEN

(C)

DICHTUNGSMATERIAL

(N)

SPULE

- C** In Ruhestellung geschlossen
- H** In Ruhestellung offen

- N** Buna-N
- E** EPDM
- V** Viton

Keine Spule