



Dieses handbetätigte 2/2-Wegeventil ist ein direkt gesteuertes Sitzventil, welches genutzt wird, um die Richtung von Volumenströmen in hydraulischen Schaltungen zu bestimmen. Das Ventil wird in unbetätigt offener und geschlossener Ausführung angeboten. Wegen der Sitzbauweise ist das Ventil für Lasthalteanwendungen geeignet. Die Handbetätigung erfolgt über SUNs dreh- und rastbare Verstelleinrichtung. Diese Verstellung ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet.

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Betriebsdrehmoment	1,2 Nm
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,7 cc/min.@350 bar
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-413-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-413-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-413-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-413-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-413-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-413-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DTDMCN

VENTILSITZ KONFIGURATIONEN

(C)

DICHTUNGSMATERIAL

(N)

C In Ruhestellung geschlossen

H In Ruhestellung offen

N Buna-N

E EPDM

V Viton