



2/2-Wegeventil mit geöffneter Ausgangsstellung, für T-8A Vorsteuerventil. Das Ventil kann den Ölstrom direkt steuern oder als Vorsteuerventil eine Hauptstufe betätigen, es schaltet, sobald Steueröl durch das in die T-8A Einschraubbohrung eingebaute Pilotventil fließt.

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Zulässiger Betriebsdruck | 350 bar |
| Einschraubbohrung für Vorsteuerventil | T-8A |
| Maximale Ventilleckage bei 24 cSt | 30 cc/min.@70 bar |
| Steuerölstrom | 0,16 - 0,25 L/min. |
| Seal kit - Cartridge | Buna: 990-202-007 |
| Seal kit - Cartridge | Polyurethane: 990-002-002 |
| Seal kit - Cartridge | Viton: 990-202-006 |

INFO: • Die Informationen zum Zusammenbau von zweistufigen Ventilen (Vorsteuerung und Hauptstufe) sind nur als Referenz zu betrachten. Die Ventile müssen separat bestellt und vom Anwender zusammengebaut werden.

CONFIGURATION OPTIONS Model Code Example: **DVCA8NV**

| VERSTELLUNG | (8) | DICHTUNGSMATERIAL | (N) |
|--------------------------|-----|-------------------|-----|
| 8 T-8A Einschraubbohrung | | N Buna-N | |
| | | V Viton | |