



Mit Rohrbruchsicherungen kann die Position eines Hydraulikantriebs bei Rohrbruch gehalten werden. Im Normalbetrieb ist das Ventil offen und lässt Öl zum und vom Verbraucher fließen. Bei Rohrbruch schließt das Ventil sofort, wenn der Volumenstrom den Einstellwert am Ventil überschreitet. Hinweis: Rohrbruchsicherungen reagieren sehr schnell und schalten bereits bei kurzfristiger Überschreitung der Ventileinstellung.

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	30 cc/min. @70 bar
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-010-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-010-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-010-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-010-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-010-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-010-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: FQCAXAN

VERSTELLUNG (X)	EINSTELLBEREICH (A)	DICHTUNGSMATERIAL (N)	MATERIAL/COATING (N)
X Nicht einstellbar	A Austauschbare Blende .5 - 6 gpm (2 - 23 L/min.)	N Buna-N V Viton	Standard Material/Coating /AP Rostfreier Stahl, passiviert /LH Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet