



CONFIGURATION

X	Dispositif de contrôle	Non Réglable
A	Plage de Réglage	Gicleur Remplaçable .1 - 3 gpm (0,4 - 11 L/min.)
N	Matière des Joints	Buna N
	Material/Coating	

Les régulateurs de débit 3 voies, à débit prioritaire, avec orifice fixe utilisent le débit d'alimentation de l'orifice 1 pour satisfaire en priorité le débit à l'orifice 3. Si le débit d'alimentation dépasse le débit prioritaire requis, l'excédent est dévié vers l'orifice 2. Le débit excédentaire peut être utilisé pour alimenter un circuit secondaire.

CARACTÉRISTIQUES

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Débit d'Entrée Maximal	30 L/min.
Couple de serrage du contre écrou	9 - 10 Nm
Dimension du contre-écrou sur plat	15 mm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-163-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-163-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-163-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: FRBAXAN

DISPOSITIF DE CONTRÔLE (X)	PLAGE DE RÉGLAGE (A)	MATIÈRE DES JOINTS (N)	MATERIAL/COATING
X Non Réglable	A Gicleur Remplaçable .1 - 3 gpm (0,4 - 11 L/min.)	N Buna N	Standard Material/Coating
L Dispositif de Réglage		V Viton	/LH Mild Steel, Zinc-Nickel