



CONFIGURATION

L Verstellung	Nachstellmöglichkeit
A Einstellbereich	Austauschbare Blende .1 - 12 gpm (0,4 - 45 L/min.)
N Dichtungsmaterial	Buna-N
	Material/Coating

Vorzugsstromregelventile mit fest eingestellter Blende regeln den Volumenstrom von Anschluss 1 nach 3. Überschüssiger Volumenstrom wird aus Anschluss 2 abgeleitet. Das Ventil ist reststrombelastbar.

TECHNISCHE DATEN

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximaler Zulaufölstrom	120 L/min.
Anzugsmoment der Kontermutter	9 - 10 Nm
Schlüsselweite der Kontermutter	15 mm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-202-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-202-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-002-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-202-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-202-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-202-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-002-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-202-006

INFO: • Einschraubventile mit O-Verstellung (Schalttafeleinbau) benötigen eine Aufnahmebohrung mit Durchmesser 19 mm in der Tafel.

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: FRDALAN

VERSTELLUNG	(L)	EINSTELLBEREICH	(A)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)	MATERIAL/COATING
L Nachstellmöglichkeit		A Austauschbare Blende .1 - 12 gpm (0,4 - 45 L/min.)		N Buna-N		Standard Material/Coating
C Verstellgeschützt, Werksvoreinstellung		B Festblende .1 - 12 gpm (0,4 - 45 L/min.)		E EPDM		/AP Rostfreier Stahl, passiviert
K Handrad				V Viton		
X Nicht einstellbar						