



CARACTÉRISTIQUES NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Gamme de Viscosité	2,8 - 380 cSt
Temps de Réponse - Typique	50 ms
Fréquence de commutation	3,600 max. cycles/hr
Brevet Américain #	10,969,033
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-017-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-017-006

- NOTES:**
- Il est nécessaire de vérifier l'encombrement des cartouches lorsque vous sélectionnez un bloc foré. Différents types de valves, de dispositifs de contrôle, et de bobines nécessitent des encombrements disponibles différents.
 - Pour permettre l'installation ou le retrait de la bobine il est nécessaire de prévoir une hauteur libre dans le prolongement du tube magnétique d'au moins 50,8 mm (2.00 in).

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: FREPXAN

DISPOSITIF DE CONTRÔLE	(X)	VALEUR DE DÉBIT	(A)	MATIÈRE DES JOINTS	(N)	BOBINE
X Sans Commande Manuelle		A Nominal 8 gpm (30 L/min.)		N Buna N		Sans bobine
P Manual Pull Override		B Nominal 16 gpm (60 L/min.)		V Viton		
		C Nominal 22 gpm (88 L/min.)				