



Les diviseurs/réunisseurs de débit "haute capacité" à centre fermé sont des dispositifs à tiroir coulissant, compensés en pression, utilisés pour séparer le débit dans un sens et pour le combiner dans le sens inverse. Ces valves ont une capacité en débit environ 15 % supérieure aux diviseurs/réunisseurs à centre fermé standard et sont destinées à être utilisées dans les transmissions. Note: la précision de ces cartouches est différente de celle des valves à centre fermé standard.

CARACTÉRISTIQUES NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Perte de Charge au Débit d'Entrée Maximum	24 bar
Perte de Charge au Débit d'Entrée Minimum	2 bar
Précision de la Répartition pour les Capacités Maxi	50% ±3.5%
Précision de la Répartition pour les Capacités Mini	50% ±6.5%
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-032-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-032-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-032-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: **FSDHXAN**

DISPOSITIF DE CONTRÔLE

(X)

RÉPARTITION DU DÉBIT

(A)

MATIÈRE DES JOINTS

(N)

X Non Réglable

A 50/50

N Buna N

V Viton