



CONFIGURATION

X	Verstellung	Nicht einstellbar
A	Einstellbereich	Austauschbare Blende .1 - 12 gpm (0,4 - 45 L/min.)
N	Dichtungsmaterial	Buna-N

Entlastbare Vorzugsstromregelventile mit fest eingestellter Blende regeln den Volumenstrom von Anschluss 1 nach 3. Überschüssiger Volumstrom wird aus Anschluss 2 abgeleitet. Das Ventil ist reststrombelastbar. Über den Entlastungsanschluss 4 kann das Ventil extern angesteuert werden.

TECHNISCHE DATEN

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Entlastungsölstrom	0,75 L/min.
Maximaler Zulaufölstrom	120 L/min.
Anzugsmoment der Kontermutter	9 - 10 Nm
Schlüsselweite der Kontermutter	15 mm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-022-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-022-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-022-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-022-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: **FVDAXAN**

VERSTELLUNG	(X)	EINSTELLBEREICH	(A)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)
X Nicht einstellbar		A Austauschbare Blende .1 - 12 gpm (0,4 - 45 L/min.)		N Buna-N	
L Nachstellmöglichkeit		B Festblende .1 - 12 gpm (0,4 - 45 L/min.)		E EPDM	
				V Viton	