



Entlastbare Vorzugsstromregelventile mit fest eingestellter Blende regeln den Volumenstrom von Anschluss 1 nach 3. Überschüssiger Volumstrom wird aus Anschluss 2 abgeleitet. Das Ventil ist reststrombelastbar. Über den Entlastungsanschluss 4 kann das Ventil extern angesteuert werden.

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Entlastungsölstrom	0,75 L/min.
Maximaler Zulaufölstrom	480 L/min.
Anzugsmoment der Kontermutter	9 - 10 Nm
Schlüsselweite der Kontermutter	15 mm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-024-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-024-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-024-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-024-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-024-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-024-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-024-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-024-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: **FVFAXAN**

VERSTELLUNG

(X)

EINSTELLBEREICH

(A)

DICHTUNGSMATERIAL

(N)

- X Nicht einstellbar
- L Nachstellmöglichkeit

- A Austauschbare Blende .2 - 50 gpm (1 - 200 L/min.)
- B Festblende .2 - 50 gpm (1 - 200 L/min.)

- N Buna-N
- E EPDM
- V Viton