



### CONFIGURATION

X	Verstellung	Nicht einstellbar
A	Einstellbereich	Austauschbare Blende .2 - 50 gpm (1 - 200 L/min.)
N	Dichtungsmaterial	Buna-N

Entlastbare Vorzugsstromregelventile mit fest eingestellter Blende regeln den Volumenstrom von Anschluss 1 nach 3. Überschüssiger Volumstrom wird aus Anschluss 2 abgeleitet. Das Ventil ist reststrombelastbar. Über den Entlastungsanschluss 4 kann das Ventil extern angesteuert werden.

### TECHNISCHE DATEN

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Entlastungsölstrom	0,75 L/min.
Maximaler Zulaufölstrom	480 L/min.
Anzugsmoment der Kontermutter	9 - 10 Nm
Schlüsselweite der Kontermutter	15 mm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-024-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-024-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-024-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-024-006

### CONFIGURATION OPTIONS

### Model Code Example: FVFAXAN

VERSTELLUNG	(X)	EINSTELLBEREICH	(A)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)
X Nicht einstellbar		A Austauschbare Blende .2 - 50 gpm (1 - 200 L/min.)		N Buna-N	
L Nachstellmöglichkeit		B Festblende .2 - 50 gpm (1 - 200 L/min.)		E EPDM	
				V Viton	