



CONFIGURATION

L Verstellung	Nachstellmöglichkeit
A Einstellbereich	Festblende .1 - 3 gpm (0,4 - 11 L/min.)
N Dichtungsmaterial	Buna-N
Material/Coating	

Fest eingestellter 2-Wege Stromregler zur genauen Einstellung von druckunabhängigen Volumenströmen bei Zulauf- oder Ablaufregelung. Der Volumenstrom wird werkseitig über eine Blende auf den vorgegebenen Wert

eingestellt.

TECHNISCHE DATEN

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Anzugsmoment der Kontermutter	9 - 10 Nm
Schlüsselweite der Kontermutter	15 mm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-162-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-162-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-162-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-162-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: FXBALAN

VERSTELLUNG	(L)	EINSTELLBEREICH	(A)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)	MATERIAL/COATING	(/LH)
L Nachstellmöglichkeit		A Festblende .1 - 3 gpm (0,4 - 11 L/min.)		N Buna-N		/LH Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet	
C Verstellgeschützt, Werksvoreinstellung				E EPDM		/AP Rostfreier Stahl, passiviert	
X Nicht einstellbar				V Viton		Standard Material/Coating	