



CONFIGURATION

L Verstellung	Nachstellmöglichkeit
A Einstellbereich	Austauschbare Blende .1 - 12 gpm (0,4 - 45 L/min.)
N Dichtungsmaterial	Buna-N
Material/Coating	

Fest eingestellter 2-Wege Stromregler zur genauen Einstellung von druckunabhängigen Volumenströmen bei Zulauf- oder Ablaufregelung. Der Volumenstrom wird werkseitig über eine Blende auf den vorgegebenen Wert

eingestellt.

TECHNISCHE DATEN

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Anzugsmoment der Kontermutter	9 - 10 Nm
Schlüsselweite der Kontermutter	15 mm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-203-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-203-014
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-203-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-203-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-203-014
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-203-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: FXDALAN

VERSTELLUNG (L)	EINSTELLBEREICH (A)	DICHTUNGSMATERIAL (N)	MATERIAL/COATING (/LH)
L Nachstellmöglichkeit	A Austauschbare Blende .1 - 12 gpm (0,4 - 45 L/min.)	N Buna-N	/LH Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet
C Verstellgeschützt, Werksvoreinstellung	B Festblende .1 - 12 gpm (0,4 - 45 L/min.)	E EPDM	/AP Rostfreier Stahl, passiviert
K Handrad		V Viton	Standard Material/Coating
X Nicht einstellbar			