



Fest eingestellter 2-Wege Stromregler für genaue Einstellung von druckunabhängigen Volumenströmen bei Zulauf- und Ablaufregelung. Die Volumenstromregelung kann über ein in die T-8A Einschraubbohrung eingebautes Pilotventil zu- oder abgeschaltet werden. Der Volumenstrom wird werkseitig über eine Blende auf den vorgegebenen Wert eingestellt.

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Einschraubbohrung für Vorsteuerventil	T-8A
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-203-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-203-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-203-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-203-006

INFO: • Die Informationen zum Zusammenbau von zweistufigen Ventilen (Vorsteuerung und Hauptstufe) sind nur als Referenz zu betrachten. Die Ventile müssen separat bestellt und vom Anwender zusammengebaut werden.

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: **FXDA8AN**

EINSTELLBEREICH

(A)

DICHTUNGSMATERIAL

(N)

A Austauschbare Blende .1 - 12 gpm (0,4 - 45 L/min.)

B Festblende .1 - 12 gpm (0,4 - 45 L/min.)

N Buna-N

E EPDM

V Viton