



Fest eingestellter 2-Wege Stromregler zur genauen Einstellung von druckunabhängigen Volumenströmen bei Zulauf- oder Ablaufregelung. Der Volumenstrom wird werkseitig über eine Blende auf den vorgegebenen Wert eingestellt.

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Anzugsmoment der Kontermutter	9 - 10 Nm
Schlüsselweite der Kontermutter	15 mm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-016-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-016-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-016-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-016-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: FXEAXANV

VERSTELLUNG (X)	EINSTELLBEREICH (A)	DICHTUNGSMATERIAL (V)	MATERIAL/COATING
X Nicht einstellbar	A Austauschbare Blende .2 - 25 gpm (0,8 - 95 L/min.)	V Viton	Standard Material/Coating
C Verstellgeschützt, Werksvoreinstellung	B Festblende .2 - 25 gpm (0,8 - 95 L/min.)	E EPDM	/AP Rostfreier Stahl, passiviert
L Nachstellmöglichkeit		N Buna-N	/LH Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet