



Fest eingestellter 2-Wege Stromregler zur genauen Einstellung von druckunabhängigen Volumenströmen bei Zulauf- oder Ablaufregelung. Der Volumenstrom wird werkseitig über eine Blende auf den vorgegebenen Wert eingestellt.

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Zulässiger Betriebsdruck | 350 bar |
| Anzugsmoment der Kontermutter | 9 - 10 Nm |
| Schlüsselweite der Kontermutter | 15 mm |
| Seal kit - Cartridge | Buna: 990-018-007 |
| Seal kit - Cartridge | EPDM: 990-018-014 |
| Seal kit - Cartridge | Polyurethane: 990-018-002 |
| Seal kit - Cartridge | Viton: 990-018-006 |

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: FXFAXANV

| VERSTELLUNG | (X) | EINSTELLBEREICH | (A) | DICHTUNGSMATERIAL | (V) | MATERIAL/COATING |
|----------------------------|-----|--|-----|-------------------|-----|---|
| X Nicht einstellbar | | A Austauschbare Blende .2 - 50 gpm (1 - 200 L/min.) | | V Viton | | Standard Material/Coating |
| L Nachstellmöglichkeit | | B Festblende .2 - 50 gpm (1 - 200 L/min.) | | E EPDM | | /AP Rostfreier Stahl, passiviert |
| | | | | N Buna-N | | /LH Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet |