



Dieses Ventil ist eine Handpumpenpatrone zum Einschrauben. Zwei Rückschlagventile sind integriert.

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Einschraubbohrung	SC-10-02
Serie	1C
Durchfluss	.442 in ³
Zulässiger Betriebsdruck	210 bar
Schlüsselweite des Ventilsechskants	38,1 mm
Anzugsdrehmoment des Einschraubventils	61 - 68 Nm
Seal kit - Cartridge	Buna: 99C-102-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 99C-102-006

OPTION SELECTION EXAMPLE: HPUAXXN

VERSTELLUNG	(X)	SCHALTSYMBOL	(X)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)
X Mechanische Betätigung		X -		N Buna-N	

TECHNICAL FEATURES

- Dieses Ventil verfügt über zwei integrierte Rückschlagventile.
- Der Hebelmechanismus kann 360° um die Ventilachse gedreht werden.
- Die Zinkbeschichtung nach ASTM Vorgaben hält einen Salz-Nebelsprühtest 240h stand.
- Zur Gewährleistung einer längeren Lebensdauer ist der Sitz aus gehärtetem Stahl gefertigt.
- Der Handhebel wird separat angeboten.