



Diese bidirektionale Druckwaage ist in der Ruhestellung geöffnet und regelt den Volumenstrom durch eine externe Blende in beide Richtungen.

**TECHNISCHE DATEN** NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-031-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-031-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-031-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-031-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-031-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-031-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-031-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-031-006

**CONFIGURATION OPTIONS**

**Model Code Example: LHDTXDFN**

VERSTELLUNG

(X)

NOMINALER STEUERDRUCK

(D)

DICHTUNGSMATERIAL

(N)

**X** Nicht einstellbar

**D** 50 psi (3,5 bar)

**N** Buna-N

**E** 75 psi (5 bar)

**E** EPDM

**F** 100 psi (7 bar)

**V** Viton