



**CONFIGURATION**

X	Verstellung	Nicht einstellbar
F	Differenzdruck	100 psi (7 bar)
N	Dichtungsmaterial	Buna-N
	Material/Coating	

Dieses in Ruhestellung geöffnete Regelement wurde speziell zum weichen Entlasten von Speicherladeschaltungen entwickelt.

**TECHNISCHE DATEN**

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-163-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-163-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-163-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-163-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-163-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-163-006

**CONFIGURATION OPTIONS**

**Model Code Example: LPBDXFN**

VERSTELLUNG	(X)	DIFFERENZDRUCK	(F)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)	MATERIAL/COATING
X	Nicht einstellbar	F	100 psi (7 bar)	N	Buna-N	Standard Material/Coating
		D	50 psi (3,5 bar)	V	Viton	/LH Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet
		H	200 psi (14 bar)			