



Dieses in Ruhestellung geöffnete Regелеlement mit interner Verbindung von Anschluss 1 nach 3 kann als Hauptstufe eines 2-Wege-Druckregelventils eingesetzt werden. Dieses Ventil ist mit einem Vorsteuerdruckbegrenzungs- oder Magnetventil fernsteuerbar.

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Blendendurchmesser	0,4 mm
Steuerölstrom	0,16 - 0,25 L/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-202-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-002-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-202-006

CONFIGURATION OPTIONS

VERSTELLUNG	(X)
X Nicht einstellbar	
L Nachstellmöglichkeit	

Model Code Example: LPFAXHN

DRUCK DURCH FEDERVORSPANNUNG	(H)
H 200 psi (14 bar)	
D 50 psi (3,5 bar)	

DICHTUNGSMATERIAL	(N)
N Buna-N	
V Viton	

MATERIAL/COATING
Standard Material/Coating
/AP Rostfreier Stahl, passiviert