



Ces éléments de régulation normalement fermés avec un gicleur interne entre les chambres 1 et 3 peuvent être utilisés comme étage principal d'un limiteur de pression. La valve peut être pilotée à distance au moyen d'un limiteur de pression pilote ou d'une électrovalve pilote.

CARACTÉRISTIQUES NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Contrôle du Débit de Pilotage	0,16 - 0,25 L/min.
Diamètre des Gicleurs	0,4 mm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-163-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-163-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-163-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-163-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-163-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-163-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: LRBAFHN

DIFFÉRENTIEL DE PRESSION

(H)

MATIÈRE DES JOINTS

(N)

H 200 psi (14 bar)

D 50 psi (3,5 bar)

F 100 psi (7 bar)

N Buna N

V Viton