



CONFIGURATION

X	Verstellung	Nicht einstellbar
C	Differenzdruck	30 psi (2 bar)
	Dichtungsmaterial	
	Material/Coating	

Dieses in Ruhestellung geschlossene Regelement mit interner Verbindung von Anschluss 1 nach 3 kann als Hauptstufe eines Druckbegrenzungsventils eingesetzt werden. Dieses Ventil ist mit einem Vorsteuerdruckbegrenzungs- oder Magnetventil fernsteuerbar.

TECHNISCHE DATEN

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Blendendurchmesser	0,53 mm
Steuerölstrom	0,25 - 0,50 L/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-019-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-019-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-019-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-019-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-019-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-019-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: LRJAXCDHN

VERSTELLUNG	(X)	DIFFERENZDRUCK	(C)	DICHTUNGSMATERIAL	(V)	MATERIAL/COATING
X	Nicht einstellbar	C	30 psi (2 bar)	V	Viton	Standard Material/Coating
		A	12 psi	N	Buna-N	IAP Rostfreier Stahl, passiviert
		B	20 psi (1,5 bar)			
		D	50 psi (3,5 bar)			
		H	200 psi (14 bar)			