



CONFIGURATION

X	Verstellung	Nicht einstellbar
C	Differenzdruck	30 psi (2 bar)
	Dichtungsmaterial	
	Material/Coating	

Dieses in Ruhestellung geschlossene Regelement mit interner Verbindung von Anschluss 1 nach 3 kann als Hauptstufe eines Druckbegrenzungsventils eingesetzt werden. Dieses Ventil ist mit einem Vorsteuerdruckbegrenzungs- oder Magnetventil fernsteuerbar.

TECHNISCHE DATEN

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Blendendurchmesser	0,53 mm
Steuerölstrom	0,25 - 0,50 L/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-019-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-019-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-019-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: LRJAXCHN

VERSTELLUNG (X)	DIFFERENZDRUCK (C)	DICHTUNGSMATERIAL (V)	MATERIAL/COATING
X Nicht einstellbar	C 30 psi (2 bar)	V Viton	Standard Material/Coating
	A 12 psi	N Buna-N	IAP Rostfreier Stahl, passiviert
	B 20 psi (1,5 bar)		
	D 50 psi (3,5 bar)		
	H 200 psi (14 bar)		