



CONFIGURATION

L	Dispositif de contrôle	Vis de Réglage Standard
H	Plage de Réglage Fonctionnelle	1000 - 4000 psi (70 - 280 bar), 3000 psi (210 bar) Réglage Standard
N	Matière des Joints	Buna N
	Material/Coating	

Les valves de contrôle de charge sensibles à la charge avec assistance par pilotage combinent deux valves: un clapet et un limiteur de pression. Le clapet laisse passer librement le débit depuis le distributeur (chambre 2) vers la charge (chambre 1) alors qu'un limiteur à action directe contrôle le débit de la chambre 1 vers la 2. L'assistance par le pilotage à l'orifice 3 abaisse le tarage effectif du limiteur de pression à une valeur déterminée par le rapport de pilotage.

CARACTÉRISTIQUES

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Rapport de pilotage	4,5/1
Pression Maximale Induite par la Charge Recommandée	Voir les Caractéristiques Techniques
Fuite Maximale à la Fermeture	0,3 cc/min.
Pression d'ouverture du clapet de by-pass	1,7 bar
Tarage en usine établi à	30 cc/min.
Fermeture	≥77% of setting
Couple de serrage du contre écrou	9 - 10 Nm
Dimension du contre-écrou sur plat	15 mm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-017-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-017-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-017-006

CONFIGURATION OPTIONS

DISPOSITIF DE CONTRÔLE (L)

L Vis de Réglage Standard

Model Code Example: MBGGLHN

PLAGE DE RÉGLAGE FONCTIONNELLE (H)

H 1000 - 4000 psi (70 - 280 bar), 3000 psi (210 bar) Réglage Standard

J 2000 - 5000 psi (140 - 350 bar), 3000 psi (210 bar) Réglage Standard

MATIÈRE DES JOINTS (N)

N Buna N

V Viton

MATERIAL/COATING (/LH)

/LH Mild Steel, Zinc-Nickel

/AP Acier inoxydable, Passivé Standard Material/Coating