


3-Port Non-vented, Fixed Setting



**CONFIGURATION**

<b>L</b>	Werkseinstellung	4000 psi (280 bar)
<b>N</b>	Dichtungsmaterial	Buna-N
	Material/Coating	

Fest eingestellte Senkbremshalteventile werden bei ziehenden Lasten eingesetzt. Das Rückschlagventil ermöglicht freien Durchfluss von Anschluss 2 nach 1 zum hydraulischen Antrieb und wirkt in Gegenrichtung als ein direktbetätigtes Druckbegrenzungsventil. Steuerdruck an Anschluss 3 beeinflusst den Einstellwert der Druckbegrenzung abhängig vom Aufsteuerverhältnis des

Ventils.

**TECHNISCHE DATEN**

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Aufsteuerverhältnis	4,5:1
Maximal empfohlener Lastdruck	Siehe technische Eigenschaften
Maximale Ventilleckage bei Schließdruck	0,3 cc/min.
Öffnungsdruck des Rückschlagventils	1,7 bar
Werkseitige Druckeinstellung bei	30 cc/min.
Schließdruck	≥77% of setting
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-019-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-019-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-019-006

**CONFIGURATION OPTIONS**

Model Code Example: **MBIGXLN**

WERKSEINSTELLUNG	(L)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)	MATERIAL/COATING	(/LH)
<b>L</b> 4000 psi (280 bar)		<b>N</b> Buna-N		<b>/LH</b> Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet	
K 3000 psi (210 bar)		V Viton		/AP Rostfreier Stahl, passiviert	
M 5000 psi (350 bar)				Standard Material/Coating	