



Feindrosselventile für kleine Volumenströme in Vorsteueranwendungen sind voll verstellbar und einsetzbar in Zulauf- oder Ablaufsteuerungen. Das Ventil nutzt das T-8A Bohrkonzzept und eignet sich als Vorsteuerventil in Hauptstufenventilen von SUN.

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Effektiver Blendendurchmesser	0,9 mm
Einstellbereich: Anzahl Umdrehungen im Gegenuhrzeigersinn von geschlossen bis offen	3
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-008-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-008-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-008-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-008-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-008-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-008-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-008-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-008-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: NFABXN

MAXIMALER BLENDENDURCHMESSER	(X)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)
X .03 in. (0,8 mm)		N Buna-N	
		E EPDM	
		V Viton	