



Les cartouches de démarrage et purge d'air servent à purger l'air emprisonné dans les circuits, à réduire l'appel de puissance et faciliter l'amorçage de la pompe lors du démarrage de circuits en charge.

CARACTÉRISTIQUES NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Pression maximale de fonctionnement | 350 bar |
| Seal kit - Cartridge | Buna: 990-203-007 |
| Seal kit - Cartridge | Polyurethane: 990-003-002 |
| Seal kit - Cartridge | Viton: 990-203-006 |
| Seal kit - Cartridge | Buna: 990-203-007 |
| Seal kit - Cartridge | Polyurethane: 990-003-002 |
| Seal kit - Cartridge | Viton: 990-203-006 |

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: NQEBXAN

| DISPOSITIF DE CONTRÔLE (X) | PLAGE DE RÉGLAGE (A) | MATIÈRE DES JOINTS (N) | MATERIAL/COATING |
|----------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| X Non Réglable | A - | N Buna N | Standard Material/Coating |
| | | E EPDM | /AP Acier inoxydable, Passivé |
| | | V Viton | /LH Mild Steel, Zinc-Nickel |