



**CARACTÉRISTIQUES** NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Fuite Maximale à 24 cSt (100 SUS)	41 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-511-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-511-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-511-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-511-006

- NOTES:**
- Il est nécessaire de vérifier l'encombrement des cartouches lorsque vous sélectionnez un bloc foré. Différents types de valves, de dispositifs de contrôle, et de bobines nécessitent des encombrements disponibles différents.
  - Pour permettre l'installation ou le retrait de la bobine il est nécessaire de prévoir une hauteur libre dans le prolongement du tube magnétique d'au moins 50,8 mm (2.00 in).

**CONFIGURATION OPTIONS**

**Model Code Example: PRDGXDN**

DISPOSITIF DE CONTRÔLE (X)	PLAGE DE FONCTIONNEMENT (D)	MATIÈRE DES JOINTS (N)	BOBINE
<b>X</b> Sans Commande Manuelle	<b>D</b> 50 - 485 psi (3,5 - 33,5 bar)	<b>N</b> Buna N	Sans bobine
<b>M</b> Commande Manuelle (Standard)	<b>B</b> 100 - 1125 psi (7 - 77,5 bar)	<b>V</b> Viton	
	<b>E</b> 25 - 250 psi (1,7 - 18 bar)		