



**CARACTÉRISTIQUES** NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

|   |                     |
|---|---------------------|
| Cavité                                    | SC-08-03            |
| Taille                                    | 0C                  |
| Capacité                                  | 4 L/min.            |
| Pression maximale de fonctionnement       | 210 bar             |
| Typical Valve Leakage at 110 SUS (24cSt)  | 4,5 mL/min.@210 bar |
| Diamètre du Doigt de Gant                 | .51 in.             |
| Couple de Serrage de l'Ecrou de la Bobine | 4,8 - 5,3 Nm        |
| Dimensions du six pans de la valve        | 22,2 mm             |
| Couple de serrage de la valve             | 28 - 31 Nm          |
| Poids du composant                        | 0,15 kg             |

# OPTION SELECTION EXAMPLE: PRTSXDN

|                        |     |                  |     |                    |     |             |
|------------------------|-----|------------------|-----|--------------------|-----|-------------|
| DISPOSITIF DE CONTRÔLE | (X) | PLAGE DE RÉGLAGE | (D) | MATIÈRE DES JOINTS | (N) | BOBINE      |
| X -                    |     | D 0 - 435 psi    |     | N Buna N           |     | Sans bobine |
| M -                    |     | E 0 - 290 psi    |     |                    |     |             |

## PERFORMANCE CURVES

