



外接口控制, 先导控制式溢流型减压阀将进口高压主油路压力调节减至口1所需的减压压力, 同时具备从口1到油箱(口3)的全流量溢流功能。外接口(口4)可以接入其它先导级控制阀或2通阀实现远程控制。

TECHNICAL DATA NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

最大操作压力	350 bar
工厂默认的设定值	blocked control port (dead headed)
控制先导流量	0,25 - 0,33 L/min.
调节 - 从最小设定到最大设定的顺时针圈数	5
锁紧螺母六角尺寸	15 mm
锁紧螺母力矩	9 - 10 Nm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-023-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-023-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-023-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-023-006

注: • 不同弹簧对应的最大工作压差: A和B为3000 psi (210 bar), D和E为2000 psi (140 bar), W为5000 psi (350 bar)进口压力。

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: PVHBLAN

控制方式	(L) 调节范围	(A) 密封材料	(N) MATERIAL/COATING
L 标准螺钉调节	<p>A 100 - 3000 psi (7 - 210 bar), 200 psi (14 bar) 标准设定值</p> <p>B 50 - 1500 psi (3,5 - 105 bar), 200 psi (14 bar) 标准设定值</p> <p>D 25 - 800 psi (1,7 - 55 bar), 200 psi (14 bar) 标准设定值</p> <p>E 25 - 400 psi (1,7 - 28 bar), 200 psi (14 bar) 标准设定值</p> <p>W 150 - 4500 psi (10,5 - 315 bar), 200 psi (14 bar) 标准设定值</p>	<p>N 丁腈橡胶</p> <p>V 氟橡胶</p>	<p>Standard Material/Coating</p> <p>/AP 不锈钢, 钝化</p> <p>/LH 低碳钢, 锌-镍</p>