


Meter in P Normally Open



**TECHNICAL DATA** NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

阀块类型	叠加式
表面	ISO 05
Stack Height	62 mm
带密封板(见说明)	否
控制流量范围	0 - 12 gpm
阀块特性	P口进口节流

**注:** • 该产品不需要密封圈保持平板。

## CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: X2DXLANFA224

控制方式	(L) 设定范围	(A) 密封材料	(N)
<b>L</b> 调节	<b>A</b> 可更换节流孔 .1 - 12 gpm (0,4 - 45 L/min.)	<b>N</b> 丁腈橡胶	
<b>N</b> 螺钉调节, 带保护帽和锁紧丝孔	<b>B</b> 永久节流孔 .1 - 12 gpm (0,4 - 45 L/min.)	<b>V</b> 氟橡胶	
<b>X</b> 不可调	<b>I</b> 不完整(无节流孔) 17 gpm (64 L/min.)		

## INCLUDED COMPONENTS

Part	Description	Quantity
500-001-014*	O-Ring	5
DFDA8DN	Cartridge	1
DTAFMHN224	Cartridge	1
FXDALAN	Cartridge - Primary	1